

危险废物污染环境防治信息

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开固体废物污染环境信息，主动接受社会监督。结合我司实际情况，现将 2024 年危险废物污染环境防治信息公开如下：

企业名称：山东新美达科技材料有限公司
环保负责人及电话：王浩宇 0543-2163690
危险废物产生规模：>100 吨
危险废物贮存设施数量：暂存库 1 处
危险废物贮存设施建筑面积(容积)：675 平方米

固体废物产生信息表

序号	固体废物名称	废物类别	产生量 (t/a)	产生工序及装置	主要成分	形态	产废周期	危险特性	污染防治措施
1	解包废料	一般固废	273	入口鞍座	废钢	固态	连续	/	收集后外售综合利用
2	带头带尾废料		27806	切头剪	废钢	固态	连续	/	
3	不合格产品		31867	质检	废钢	固态	连续	/	
4	分切废料		11102	分切	废钢	固态	连续	/	
5	锌渣		390	锌锅	氧化锌	固态	连续	/	
6	废边、废屑		25000	切边	废钢	固态	连续	/	
7	氧化铁粉		15000	酸再生	氧化铁粉	固态	连续	/	厂家回收
8	废反渗透膜		0.6	脱盐水站	盐类等	固态	间歇	/	
9	制氢废中变催化剂		0.42	制氢装置	氧化铁、石墨	固态	间歇	/	
10	制氢废氧化锌脱硫剂		1.1	制氢装置	氧化锌	固态	间歇	/	
11	退火炉废辐射管		2	退火炉	陶瓷纤维	固态	间歇	/	收集后外售综合利用
12	酸洗污泥		209.6	酸洗废水处理站	SS	固态	间歇	/	
13	乳化液过滤截留物(含油滤布)	危险废物 (HW49, 900-041-49)	31.7	乳化液站	石油类、杂质	固态	间歇	毒性/感染性	分类暂存于危废暂存间,委托有资质的单位处置,废酸
14	废轧制油	危险废物 (HW08, 900-204-08)	741.32	油雾净化器、冷轧工序	石油类	液态	连续	毒性	
15	公辅废油	危险废物 (HW08, 900-210-08)	220.85	污水处理	石油类	液态	间歇	毒性、易燃性	
16	研磨油泥	危险废物 (HW08, 900-200-08)	140.88	轧辊修复	石油类、SS 等	固态	间歇	毒性、易燃性	
17	废润滑油	危险废物 (HW08, 900-214-08)	5	设备维护	石油类	液态	间歇	毒性、易燃性	部分公司内部进行酸再生自行利用,部分委托有资质的单位处理处置
18	废酸	危险废物 (HW34, 313-001-34)	53384	酸洗	废酸	液态	连续	毒性、感染性	
19	污水处理站污泥	危险废物 (HW17, 336-064-17)	252.9	污水处理站	石油类、SS 等	固态	间歇	毒性/腐蚀性	
20	废包装材料	危险废物 (HW49, 900-041-49)	33.26	包装材料	石油类	固态	间歇	毒性/感染性	
21	废钝化液	危险废物 (HW17, 336-068-17)	4.4	钝化	含铬废物等	液态	间歇	毒性	
22	废耐指纹液	危险废物 (HW17, 336-068-17)	1.3	耐指纹	含铬废物等	液态	间歇	毒性	
23	废凝固耐指纹	危险废物 (HW17, 336-068-17)	0.05	耐指纹	含铬废物等	固态	间歇	毒性	
24	制氢废转化催化剂	危险废物 (HW46, 900-037-46)	1.5	制氢装置	氧化镍	固态	间歇	毒性、易燃性	
25	制氢废钴钼加氢催化剂	危险废物 (HW46, 900-037-46)	1	制氢装置	氧化镍	固态	间歇	毒性、易燃性	
26	含铬污泥	危险废物 (HW17, 336-068-17)	10	除铬设施设施	铬	固态	间歇	毒性	
27	漆渣	危险废物 (HW12, 900-252-12)	0.5	涂料使用	树脂、颜料、助剂溶剂等	固态	间歇	毒性、易燃性	
28	废手套及抹布	危险废物 (HW49, 900-041-49)	200	设备维护、保养	沾染钝化液、涂料等	固态	间歇	毒性/感染性	
29	板框压滤机废滤布	危险废物 (HW49, 900-041-49)	0.05	板框压滤机	污泥	固态	间歇	毒性/感染性	
30	废稀料	危险废物 (HW12, 900-252-12)	100	涂辊清洗	涂料	液态	间歇	毒性、易燃性	
31	生活垃圾	/	107.5	生产生活	纸屑、塑料袋等	固态	间歇	/	环卫部门清运